



工业极压齿轮油

应用

- 为工作条件异常苛刻的闭式齿轮系统所特别研制的矿物油，适用于：
 - 正齿轮及斜齿轮
 - 轴承及联轴器
 - 蜗轮传动齿轮

优点

- 优良的极压性能和抗磨损性能
- 与密封件有很好的相容性
- 出色的抗氧化能力和防老化能力
- 对铜合金有出色的防锈和抗腐蚀保护性能
- 优良的抗起泡和破乳化能力

技术指标

项目	测试方法	会润工业极压齿轮油						
		68	100	150	220	320	460	680
ISO 黏度等级	-	68	100	150	220	320	460	680
运动粘度(40°C), mm ² /s	ASTM D445	67.8	101.2	149.9	213.5	316.8	463.2	680.6
黏度指数	ASTM D2270	100	100	100	94	94	98	96
倾点, °C	ASTM D97	-24	-21	-21	-21	-15	-12	-9
闪点(开口), °C	ASTM D92	240	245	260	259	255	252	268
FZG A/8,3/90, 失败级	DIN 51354/2	>13	>13	>13	>13	>13	>13	>13
FZG 微点蚀试验, 失败级	FVA 54	-	-	-	>10	>10	>10	>10
GFT 分级	-	-	-	-	High	High	High	High